

ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ МЯСОРУБКИ И ТЕРКИ 12AT

SKU: 12AT



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>0.75</u>
Источник питания	<u>230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz</u>
Часовое производство мясорубки (кг/ч)	<u>100÷160 Kg/h</u>
Часовое производство терка	<u>40 Kg/h</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>605 x 305 x 510÷600(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>26</u>
вес брутто (кг)	<u>30</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>750 x 300 x 520(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0,117</u>

Корпус из полированного алюминия с воронкой из нержавеющей стали. Машина с измельчения из нержавеющей стали AISI 304 с полностью съемным измельчающим устройством, которое может храниться в холодильнике без предварительной очистки от мясного фарша после каждого использования в соответствии с гигиеническими нормами HACCP. Мясоприемник \varnothing 52 мм - Привод с масляной ванной - Система Enterprise с решеткой из нержавеющей стали (\varnothing 6 мм) и самозатачивающимся ножом из нержавеющей стали. Детали терки: приемный лоток из полированного алюминия 140x75 мм - цилиндр из нержавеющей стали - нижняя защитная решетка - микровыключатель на прижимном рычаге терки.

